

## BR15

INTERRUPTOR BOYA AGUAS RESIDUALES CONTACTO CONMUTADO 15 MTS.CABLE



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 004BR15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EAN</b>                     | 8430892307192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de nivel flotador para aguas residuales con 15 metros de cable. Regulador de nivel electrónico con microinterruptor de contacto conmutado. Alimentación multitensión 24/48/110/230 V AC/CC. Cápsula en polímero ABS, en forma de pera. Utilizable en densidades entre 0,95 - 1,10 g/cm<sup>3</sup>. Presión de trabajo máx. 4 bar (40 m). Temperatura de trabajo 0 °C a 50 °C. Ángulo diferencial 45 °.</p> |

Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 90261089 |
| Código ETIM              | EC011178 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 1.425    |
| Alto embalaje (mm)       | 125      |
| Ancho embalaje (mm)      | 150      |
| Largo embalaje (mm)      | 210      |

Datos técnicos

|       |              |
|-------|--------------|
| Norma | IEC 60255-27 |
|       | IEC 6100-6-3 |