

STM11025D15/3

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 3 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-I+II (3 ENT./3 SAL.)

Código

029STM11025D15/3

EAN

8430892334693

Descripción de producto	Conexiones
	• 3 String
	Protecciones incluidas
	• Fusibles: Base + fusible 15 A tipo gPV • Seccionador: 1 circuito de 25 A • Protección contra sobretensiones: ◦ Tipo: I+II ◦ Tensión máxima: 1000 Vdc ◦ Proporciona seguridad frente a sobretensiones transitorias
	Caja envolvente
	• Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II) • Apta para uso exterior • Alta resistencia a impactos: IK08 • Dimensiones: 436 x 418 x 148 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo I+II
Intensidad Entradas	3x25A
Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	3
Intensidad fusible	15
Protección sobretensiones (código)	3x PST31APV
Protección sobretensiones (tipo)	I+II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1200 VDC
Corriente de impulso máx. (Iimp)	6.25 kA
Corriente de descarga nominal (In)	15 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	2,6 / 4,6 Kv
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Conexión

