# STM11025D15/4

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 4 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-I+II (4 ENT./4 SAL.)

| | |
|---|---|
| **Código** | 029STM11025D15/4 |
| **EAN** | 8430892316996 |

**Descripción de producto**

**Conexiones**

- 4 String

**Protecciones incluidas**

- Fusibles: Base + fusible 15 A tipo gPV
- Seccionador: 1 circuito de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
  - Tipo: I+II
  - Tensión máxima: 1000 Vdc
  - Proporciona seguridad frente a sobretensiones transitorias

**Caja envolvente**

- Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
- Apta para uso exterior
- Alta resistencia a impactos: IK08
- Dimensiones: 436 x 418 x 148 mm

## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Tensión** | 1000 V DC |
| **Protección sobretensiones** | Tipo I+II |
| **Intensidad Entradas** | 4x25A |
| **Nº de strings por seguidor** | 1 |
| **Número de seguidores MPPT** | 4 |
| **Intensidad fusible** | 15 |
| **Protección sobretensiones (código)** | 4x PST31APV |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | I+II |
| **Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)** | 1200 VDC |
| **Corriente de impulso máx. (Iimp)** | 6.25 kA |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 15 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 2,6 / 4,6 Kv |
| **Protección IP** | IP65 - IEC 60529 |
| **Protección a los golpes IK** | IK08 - IEC 62262 |
| **Normas** | IEC EN 6143-1/2 |

## Conexión

