# STM21025P15S/2

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 2 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (4 ENT./4 SAL.) SALIDAS INDIVIDUALES




| | |
|---|---|
| **Código** | 029STM21025P15S/2 |
| **EAN** | 8430892303149 |

**Descripción de producto**

**Conexiones**

- 4 strings (entradas y salidas individuales)

**Protecciones incluidas**

- Fusibles: Base + fusible 15 A tipo gPV
- Seccionador: 2 circuitos de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
  - Tipo: II
  - Tensión máxima: 1000 Vdc
  - Proporciona seguridad frente a sobretensiones transitorias

**Caja envolvente**

- Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
- Apta para uso exterior
- Alta resistencia a impactos: IK08
- Dimensiones: 436 x 310 x 148 mm

## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Tensión** | 1000 V DC |
| **Protección sobretensiones** | Tipo II |
| **Intensidad Entradas** | 2X25A |
| **Nº de strings por seguidor** | 2 |
| **Número de seguidores MPPT** | 2 |
| **Intensidad fusible** | 15 |
| **Protección sobretensiones (código)** | 2 x PST31PV |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | II |
| **Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)** | 1060 VDC |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 20 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 3,6 kV |
| **Protección IP** | IP65 - IEC 60529 |
| **Protección a los golpes IK** | IK08 - IEC 62262 |
| **Normas** | IEC EN 6143-1/2 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Alto producto** | 436 mm |
| **Ancho producto** | 310 mm |
| **Largo producto** | 148 mm |

## Conexión

