

## 56MAC4063

CONMUTADOR MOTORIZADO 4P x 630A



**Código**

01756MAC4063

**EAN**

8430892284783

**Descripción de producto**

Conmutador motorizado 1-0-2 de la serie 56MAC de 4 polos 630A. Tamaño B5 de medidas 260x454x321. Opera en cargas AC-23A 500V y cargas AC31/33 415V. Alimentación de la motorización 230V (166/332). Utiliza una lógica de control por impulsos. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Accesoriable con pletinas de puenteado, contactos auxiliares, cubrebornes, pantallas de protección, barreras de separación de fases.

**Datos técnicos**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Polos                                      | 4                      |
| Intensidad térmica al aire (Ith)           | 630 A                  |
| Tensión de impulso (Uimp)                  | 12 kV                  |
| Sección mín. cables Cu                     | 2x105 mm <sup>2</sup>  |
| Sección mín. pletinas Cu                   | 2x30x5 mm <sup>2</sup> |
| Sección máx. cables Cu                     | 2x300 mm <sup>2</sup>  |
| Ancho máx. pletina Cu                      | 50 mm <sup>2</sup>     |
| Par de apriete                             | 20/- Nm                |
| Intensidad de cortocircuito prevista (rms) | 70 kA                  |
| Intensidad admisible 1s (Icw)              | 13 kA                  |
| Norma                                      | IEC 60947-3            |