

56VM4006

CONMUTADOR MODULAR VM I-0-II 4P x 63A



Código

01756VM4006

EAN

8430892284653

Descripción de producto

Conmutador modular 4 polos 63A con corte plenamente aparente y visibilidad de los contactos. Fijación sobre carril Din o placa de fondo armario compatible con cuadro modular con apertura frontal de 45mm. Medidas 115x215x70. Conexionado mediante bornes de jaula 4-50mm². Se suministra sin mando, accesoriable con mandos, ejes prolongados, puentes de unión y contactos auxiliares.

Datos técnicos

Polos	4
Intensidad térmica al aire (Ith)	63 A
Tensión de impulso (Uimp)	8 kV
Sección mín. cables Cu	4 mm ²
Hilo rígido	50 mm ²
Cable flexible	35 mm ²
Par de apriete	6 Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	100 kA
Calibre de fusible asociado	63 A
Intensidad admisible 1s (Icw)	2,5 kA
Peso	1,4 Kg
Intensidad admisible 0,3s (Icw)	4,5 kA
Norma	IEC 60947-3
AC 21 B (690 V)	63/63
AC 21 B (400 V)	63/63
AC 23 B (400 V)	63/63
DC 22 B (220 V)	63/63
Tensión de empleo (Ue)	400 VCA
Durabilidad eléctrica	10000

Dimensiones

