# A-550A100

INTERRUPTOR 1P 160A.D3

| | |
|---|---|
| **Código** | 009A-550A100 |
| **EAN** | 8430892224604 |
| **Descripción de producto** | Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 64x64 para fijación panel. 1 polo 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 70 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Alto embalaje (mm)** | 167 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 121 |
| **Largo embalaje (mm)** | 106 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 1 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 160 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 160 A |
| **Cable flexible** | 70 $mm^2$ |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 160 A (415 V)<br>160 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 45 kW (3x230 V)<br>90 kW (3x415 V)<br>110 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 45 kW (3x230 V)<br>90 kW (3x415 V)<br>90 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 45 kW (3x230 V)<br>75 kW (3x415 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3 |
| **Tipo de mando** | Directo |

## Conexión






## Dimensiones

