

### A-6250000

CONMUTADOR 2P 7 POS.12A.D0

**Código**

009A-6250000

**EAN**

8430892105231

**Descripción de producto**

Conmutador de levas , IP20 con carátula 0-1-2-3-4-5-6-7 color gris 48x48 para fijación panel. 2 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC002611 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 62       |
| Ancho embalaje (mm)      | 50       |
| Largo embalaje (mm)      | 130      |

## Datos técnicos


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 2                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 12A                     |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 16 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 10                      |
| Hilo rígido                      | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 1,6 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M4                      |

Terminal



|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                     |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                              |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                                                                                                                              |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 3 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                            |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 2,2 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V)                                                                                                         |
| Carga de motores AC-23A                  | 2,2 kW (3x230 V)<br>4 kW (3x415 V)<br>5,5 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| UL 508 Manual motor controller           | 1 hp 1-fase (110-120 V)<br>1,5 hp 1-fase (220-240 V)<br>1 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>3 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                            |
| Tipo de mando                            | Directo                                                                                                                                                          |

Conexión



Dimensiones

