

# AB5512000H

INTERRUPTOR 2P 25A.D0 MANDO BLOQUEO CANDADO IP69K



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AB5512000H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>EAN</b>                     | 8430892313926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de levas con mando de seguridad IP69K bloqueable por candados. Mando rojo/carátula amarilla con marcaje 0-I (0 12h - 60°). Mando con diseño higiénico y uso de tecnología antimicrobiana. Cuerpo del interruptor IP20. Corte omnipolar 2 polos 25A.Tamaño D0. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm².</p> |

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 2                                                                                                                                                              |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 25 A                                                                                                                                                           |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 25 A                                                                                                                                                           |
| Sección de cable (AWG)                   | 10                                                                                                                                                             |
| Hilo rígido                              | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Cable flexible                           | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Par de apriete                           | 1,6 Nm                                                                                                                                                         |
| Tornillos de conexión                    | M4                                                                                                                                                             |
| Terminal                                 |                                                                             |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                             |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                   |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                            |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                                                                                                                            |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V)                                                                                                       |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V)                                                                                                       |
| Carga de motores AC-23A                  | 5,5 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                        |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>3 hp 1-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (220-240 V)<br>3 hp 3-fase (380-415 V)<br>5 hp 3-fase (440-480 V)<br>7 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3 / UL 508                                                                                                                                           |
| Tipo de mando                            | IP69K                                                                                                                                                          |
| Protección a los golpes                  | IK10                                                                                                                                                           |

Conexión



Dimensiones

