# 743PC

SECCIONADOR 3P NH2 400A PLETINA




| | |
|---|---|
| **Código** | 018743PC |
| **EAN** | 8430892200721 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Norma** | IEC 60947-3<br>IEC 60269-2 |
| **Intensidad térmica convencional con fusible (Ith)** | 400 A |
| **Máx. poder de disipación permitido de los fusibles (Pn)** | 34 W |
| **Intensidad térmica convencional con neutro (Ith)** | 630 A |
| **Máx. poder de disipación permitido de neutro (Pn)** | 9 W |
| **AC 21 B (690 V)** | 315 A |
| **DC 21 B (440 V)** | 400 A |
| **AC 23 B (400 V)** | 400 A |
| **AC 22 B (500 V)** | 400 A |
| **Tensión de empleo (Ue)** | 690 V |
| **Tensión de aislamiento (Ui)** | 1000 V |
| **Tensión de impulso (Uimp)** | 12 kV |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 |
| **Grado de protección** | IP20 |
| **Grado de polución** | 3 |
| **Poder de cierre asignado en cortocircuito neutro (Icm)** | 10.6 kAsw |
| **Poder de cierre asignado en cortocircuito con fusible** | 80 kA Ie=400 A (400 V AC)<br>80 kA Ie=400 A (500 V AC)<br>80 kA Ie=315 A (690 V AC) |
| **Corriente de corta duración admisible asignada con neutro (Icw)** | 13 kA / 1 s |
| **Poder de disipación Ith sin fusible NH** | 20 W |
| **Poder de disipación Ith sin neutro** | 50 W |
| **Terminal** | M10 |
| **Pletina colectora (Tipo / Ancho)** | 40-60 mm / 5-10 mm |

## Dimensiones

