

AK1504006

CAJA ALUMINIO D. 1 (63-125A) 1 A 4 PISOS.



Código	009AK1504006
EAN	8430892257855
Descripción de producto	Caja en aluminio con protección IP65 y elevada resistencia al impacto IK09. Color gris RAL7040. Tornillería en acero inoxidable. Medidas 250x250x111 para interruptores tamaño D2 hasta 4 pisos. Dos agujeros M40 uno superior y otro inferior. Toma tierra en base y tapa.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371099
Código Etim	EC002600
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Intensidad de empleo (Ie)	125 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	125/100 A (415 V)
	125/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	37 kW (3x230 V)
	75 kW (3x415 V)
	90 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	75 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	55 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	10 hp 1-fase (110-120 V)
	15 hp 1-fase (220-240 V)
	25 hp 3-fase (220-240 V)
	30 hp 3-fase (380-415 V)
	40 hp 3-fase (440-480 V)
	50 hp 3-fase (550-600 V)

Dimensiones

