

## ACM25SDA/300

CAJA CONEXION AC 25A MONOFASICA DIF.TIPO A 300MA



<b>Código</b>	029ACM25SDA/300
<b>EAN</b>	8430892313728

### Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 25A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 300mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm

## Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	25 A
Salida AC inversor	1P+N
Tipo diferencial	300mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC40
Protección sobretensiones (tipo)	II

## Dimensiones

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm
Peso producto (kg)	1.74

## Conexión

