

ACT32EDA/300

CAJA CONEXION AC 32A TRIFASICA DIF.TIPO A 300MA CON ESPACIO ADICIONAL



Código

029ACT32EDA/300

EAN

8430892334112

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 32A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A Hi sensibilidad 300mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Espacio adicional para incorporar dispositivos modulares. Dimensiones de 436x310x148

Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|------------------------------------|----------|
| Interruptor automático | 32 A |
| Salida AC inversor | 3P+N |
| Protección sobretensiones | Class II |
| Tipo diferencial | 300mA |
| Protección sobretensiones (código) | PSTC440 |
| Protección sobretensiones (tipo) | II |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA |
| Corriente de descarga máx. (Imax) | 40 kA |
| Nivel de protección a In (Up) | 1.5 kV |

Dimensiones

| | |
|----------------|--------|
| Alto producto | 436 mm |
| Ancho producto | 310 mm |
| Largo producto | 148 mm |

Conexión

