

## ACT80EDA/300

CAJA CONEXION AC 80A TRIFASICA DIF.TIPO A 300MA CON ESPACIO ADICIONAL



<b>Código</b>	029ACT80EDA/300
<b>EAN</b>	8430892339230

**Descripción de producto**

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial, sobretensiones y contador de energía. Interruptor automático 4 polos 80A curva C poder de corte 10kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A Hi sensibilidad 300mA para corrientes alternas con componentes de continua, superinmunizado contra disparos intempestivos 5kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Espacio adicional para incorporar dispositivos modulares. Dimensiones de 436x310x148mm

**Datos técnicos cajas combinadoras**

---

Interruptor automático	80 A
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	300mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV

---

**Conexión**

---

