

STM210NSP15S/2

CAJA PROTECCIÓN 1000VDC 2 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 15A + PST-II (4 ENT./4 SAL.) SALIDAS INDIVIDUALES



Código

029STM210NSP15S/2

EAN

8430892303187

Descripción de producto

Caja de protección PV modular para 2MPPT, 2 strings independientes x mppt (4 entradas, 4 salidas) base y fusible 15A gPV + protectores sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	2
Intensidad fusible	15
Protección sobretensiones (código)	2 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	290 mm
Ancho producto	420 mm
Largo producto	160 mm
Peso producto (kg)	3.44

Conexión

