

## CP004040

INT.EN CAJA POLIESTER 4P 400A



<b>Código</b>	017CP004040
<b>EAN</b>	8430892169578

### Descripción de producto

Interruptor-seccionador 4 polos 400A en caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa en policarbonato transparente. Caja color RAL7035  
Accionamiento frontal exterior mediante mando de seguridad bloqueable por candados en posición 0. Interbloqueo para evitar la apertura de la envolvente bajo carga. Medidas de la envolvente 540x360x201. Caja de doble aislamiento. Corte plenamente aparente. Supervisión visual del interior de la caja. Grado de protección IP66 para la caja e IP55 para el mando.  
Elevada resistencia a los golpes IK09.

## Datos técnicos

Polos	4
Intensidad térmica al aire (Ith)	400 A
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Sección mín. cables Cu	185 mm <sup>2</sup>
Sección máx. cables Cu	240 mm <sup>2</sup>
Ancho máx. pletina Cu	40 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	20/- Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	100 kA
Calibre de fusible asociado	400 A
Intensidad admisible 1s (Icw)	13 kA
Norma	IEC 60947-3

## Dimensiones

