

A-552B100

INTERRUPTOR 3P 200A.D3



Código	009A-552B100
EAN	8430892156028
Descripción de producto	Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 64x64 para fijación panel. 3 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 95 mm ² . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.96
Alto embalaje (mm)	167
Ancho embalaje (mm)	121
Largo embalaje (mm)	106

Datos técnicos



Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm ²
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (415 V)
	200 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	55 kW (3x230 V)
	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)
Carga de motores AC-23A	55 kW (3x230 V)
	90 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Directo

Conexión



Dimensiones

