

A288J0002

CONMUTADOR ESPECIAL 12A.D0 ACC.LLAVE



Código

009A288J0002

EAN

8430892118897

Datos técnicos

Intensidad de empleo (Ie)	12A
Intensidad térmica al aire (Ith)	16 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm ²
Cable flexible	2,5 - 6 mm ²
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	400
Cargas resistivas AC-21A	3 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	2,2 kW (3x230 V) 5,5 kW (3x415 V) 7,5 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	2,2 kW (3x230 V) 4 kW (3x415 V) 5,5 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	1 hp 1-fase (110-120 V) 1,5 hp 1-fase (220-240 V) 1 hp 3-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (380-415 V) 3 hp 3-fase (440-480 V) 3 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3 UL 508

Conexión

n.º de ref. 288J	1 3 ○ ○		5 7 ○ ○		9 11 ○ ○		13 15 ○ ○		17 19 ○ ○		21 23 ○ ○		25 27 ○ ○		29 31 ○ ○		33 35 ○ ○		37 39 ○ ○		41 43 ○ ○		45 47 ○ ○	
	2 4 ○ ○		6 8 ○ ○		10 12 ○ ○		14 16 ○ ○		18 20 ○ ○		22 24 ○ ○		26 28 ○ ○		30 32 ○ ○		34 36 ○ ○		38 40 ○ ○		42 44 ○ ○		46 48 ○ ○	
1- 1	x					x																		
2- 2		x	x			x																		
3- 3		x	x	x		x																		
4- 4		x		x	x																			
5-																								
6-																								
7-																								
8-																								
9-																								
10-																								
11-																								
12-																								

x contacto cerrado
 x contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción
 ↻ retorno de la última posición a la anterior

