


Y-5524301

INTERRUPTOR MOTORIZADO 3P 40A. 80-230VAC

Código	007Y-5524301
EAN	8430892196420
Descripción de producto	Interruptor motorizado 0-1 de 3 polos 40A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D1 dimensiones 135x116x80, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm2.

Datos logísticos

Datos logisticos	
Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Datos técnicos	
Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (le)	40 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	40 A
Sección del conductor	6-16 mm ²
Par de apriete	2 Nm
Tornillos de conexión	M5
Terminal	
Consumo punta	2 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	1200 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Alimentación	80-230V AC



Dimensiones

