YL393A101

CONMUTADOR MOTOR.MULTIFUE. 4P 160A 12VDC

Código	007YL393A101
EAN	8430892255844
Descripción de producto	Conmutador motorizado 3 fuentes 1-0-2-3 de 4 polos 160A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x374x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Sección del conductor	70 mm^2
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	39
Alimentación	12V DC

Conexión